

# FICHA TECNICA PINTURA ESMALTE SINTETICO



# PINTURIC

## DATOS TECNICOS

Propelente: Gas licuado de petróleo.  
 Rendimiento: 1 m<sup>2</sup>/Aerosol 160 g (2 capas)  
 2m<sup>2</sup>/Aerosol 250 g (2 capas)  
 Color: Ver catálogo.  
 Densidad: 0,90 g/mL – 1,30 g/mL.  
 Tiempo de secado al tacto: 30 minutos.  
 Tiempo de secado total: 24 horas.

## CARACTERISTICAS GENERALES

Anticorrosivo/inhibidor de óxido.  
 Secado rápido.  
 Protector UV.  
 Funciona en posición vertical y horizontal.  
 Baja toxicidad



RESISTENTE • DURADERO • BRILLO  
**TRIPLE ACCION**

## PROPIEDADES DE USO

**Funcionalidad:** esmalte con triple acción; da brillo y color a las superficies con una película protectora, tiene poder anticorrosivo. Su formulación especial inhibidora de rayos UV otorga excepcional resistencia al decolorado.

**Aplicaciones:** esmalte sintético de secado rápido y triple acción ideal para ser utilizados en muebles, electrodomésticos, rodados, rejas y paredes. Puede ser aplicado en todo tipo de superficies como: madera, goma cuero, vidrio, metal, plástico e incluso sobre telgopor, si es aplicado en capas muy finas.

## PALETA DE COLORES

AMARILLO	ANTIOXIDO	AZUL MARINO	AZULEJO
BEIGE	BERMELLON	BLANCO	BLANCO MATE
BLANCO SATINADO	CELESTE	CREMA/MARFIL	ESMERALDA
GRIS ESPACIAL	GRIS PERLA	GRIS OSCURO	VERDE CLARO
VERDE INGLES	VIOLETA	MARRON	NARANJA
NEGRO	NEGRO MATE	NEGRO SATINADO	ROSA
TRAFUL	AMARILLO GAS	VIOLETA INTENSO	VERDE MANZANA

## CONTACTO

+54 9 115435-5050  
 ventas@prospray.com.ar  
 www.mecanic50.com.ar

## PRESENTACION

Aerosol de 160g/240mL  
 Aerosol de 250g/350mL