FICHA TÉCNICA



MEMBRANA SELLA IMPERMEABILIZA

DATOS TÉCNICOS

La Membrana en Aerosol Adhematic es un sellador impermeabilizante de alta resistencia, diseñado para detener filtraciones, proteger superficies y evitar el paso del agua de forma rápida y efectiva. Su fórmula crea una capa elástica y resistente que se adhiere firmemente a múltiples materiales, brindando un acabado flexible y duradero. Ideal para reparaciones y mantenimiento tanto en interiores como en exteriores.

MODO DE USO

- Limpiar y secar la superficie antes de aplicar.
- .Agitar bien el envase durante 1 minuto antes de usar.
- .Pulverizar a una distancia de 20 a 30 cm, aplicando capas finas y uniformes.
- .Dejar secar entre capas (aproximadamente 10 a 15 minutos).
- .Para mejores resultados, aplicar 2 o 3 capas cruzadas.

COLORES DISPONIBLES

Blanco - Negro - Rojo Teja - Gris - Transparente

PRECAUCIONES

- Utilizar únicamente en ambientes ventilados.
- No exponer o almacenar a temperaturas mayores a 50 °C.
- No arrojar al incinerador o al fuego.
- No perforar.
- Prohibido su rellenado.
- No pulverizar cerca de la llama.
- Mantenga lejos del alcance de los niños.

En caso de intoxicación llame al 0800 333 0160, Centro nacional de intoxicaciones.



CONTACTO

PRESENTACIÓN

ESTABILIDAD DE ALMACENAJE

+54 9 115435-5050 0810-220-5050 Ventas@prospray.com.ar Aerosol de 284gr/420mL

2 años a 25 °C.