

FICHA TÉCNICA

PINTURA EFECTO ESMERILADO



DATOS TÉCNICOS

Propósito: Efecto esmerilado translúcido.
Superficies: Vidrio, metacrilato y plásticos transparentes, espejos.
Rendimiento: 1 m² (160 g) con 2 manos.
Secado: 5-30 min al tacto. Curado total: 24 h.
Aplicación: Interior.
Color: transparente.
Acabado: esmerilado mate.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es una pintura semi transparente mate para uso en interiores, logra el efecto vidrio esmerilado clásico en un solo paso. Puede aplicarse sobre vidrios o espejos para generar efectos decorativos en distintos ambientes.

MODO DE USO

Agite bien antes de usar, para lograr una buena terminación, la superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa o aceites y sin brillo. Agite bien el envase durante 2 minutos una vez empiece a sonar la bolita, agite durante 10 segundos después de cada 2 minutos de uso. Se recomienda hacer una prueba en un lugar poco visible para asegurar el resultado que se anda buscando. Rocié el aerosol a una distancia de 20 cm aproximadamente de la superficie que se desea pintar, haciendo un barrido de lado a lado y aplicando capas delgadas para evitar que el producto gotee y se corra.

RECOMENDACIONES

Después de terminar de usar, limpie la válvula del envase colocándolo boca abajo y pulsando hasta que únicamente salga gas.



CONTACTO

+54 9 115435-5050
0810-220-5050
Ventas@prospray.com.ar

PRESENTACIÓN

Aerosol de 160gr/240mL

ESTABILIDAD DE ALMACENAJE

2 años a 25 °C.