

FICHA TÉCNICA

ENDUIDO



DATOS TÉCNICOS

Vehículo: Polímeros acrílicos en dispersión acuosa.
Color: Blanco.
Aspecto: Sin burbujas de aire ni grumos.
Olor: Bajo olor.
Dilución: Se aplica tal cual.
Densidad (25 °C): $1,75 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$.
Tiempo de secado: 3 a 4 horas antes de lijar.
Lijabilidad: Fácil, no se empasta la lija.
Repintado: 5 a 6 horas antes de aplicar la pintura de terminación.
Compatibilidad: Buena con pinturas al agua y al solvente.
Manos: Capas finas sucesivas.
Resistencia a la alcalinidad: Sí.
Antihongo: Sí.
Ecológico: Sí, no contiene plomo, mercurio ni cromo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Producto a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, formulado para proporcionar gran poder de relleno, muy buena lijabilidad, rápido secado y resistencia a los hongos y a la alcalinidad residual de paredes nuevas. Admite la aplicación posterior de pinturas al agua y al aguarrás, tanto mate como satinadas.

PROPIEDADES DE USO

Súper lijable, extra cremoso y fácil de aplicar. Permite reparar, alisar y rellenar imperfecciones en superficies interiores y exteriores, incluyendo paredes nuevas de revoque, yeso, hardboard y superficies previamente pintadas. También es apto para la realización de efectos decorativos texturados.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Eliminar previamente todas las partes flojas utilizando cepillo o espátula. Limpiar suciedad, grasitud y hongos con agua y detergente, y posteriormente con lavandina diluida. Enjuagar con agua limpia y dejar secar completamente.

En caso de existir roturas importantes, repararlas previamente con revoque. Si hubiera filtraciones de humedad, eliminar primero su origen y dejar secar la superficie antes de aplicar el enduido.

Sobre superficies muy absorbentes se recomienda aplicar previamente una mano de Sellador-Fijador diluido.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

El producto se entrega listo para usar. Puede aplicarse utilizando espátula de acero, goma de masillar o llana.

Cuando la depresión o imperfección a tratar sea profunda, aplicar varias capas finas sucesivas, dejando secar y lijando entre cada mano.

Una vez finalizado el trabajo, lavar las herramientas utilizadas con agua y detergente.

RENDIMIENTO

3 a 5 m² por litro, dependiendo del estado y del problema que presente la pared.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación de vapores. Evitar contacto con los ojos, mucosas y piel. Procurar adecuada ventilación durante su aplicación y secado. En caso de ingestión, no inducir el vomito y consultar al médico. En caso de contacto con piel y ojos, lavar con abundante agua y jabón, consultar al médico.

CONTACTO

+54 9 115435-5050
0810-220-5050
Ventas@prospray.com.ar

PRESENTACIÓN

Balde de 6kg / 25kg
INTERIOR - EXTERIOR

ESTABILIDAD DE ALMACENAJE

Sin abrir 12 meses a temperaturas entre 5°C y 25°C.