

FICHA TÉCNICA

MASILLA



DATOS TÉCNICOS

Vehículo: Polímeros acrílicos en dispersión acuosa.
Color: Blanco.
Aspecto: Sin burbujas de aire, acabado terso.
Olor: Bajo olor.
Dilución: Se aplica tal cual.
Densidad (25 °C): $1,75 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$.
Tiempo de secado: 4 a 5 horas antes de lijar.
Lijabilidad: Muy fácil, no se empasta la lija.
Compatibilidad: Buena con pinturas al agua y al solvente.
Manos: 2 manos.
Antialga: Sí.
Ecológico: Sí, no contiene plomo, mercurio ni cromo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Producto diseñado para el tomado de juntas entre placas de yeso, reparación de fisuras y huecos en las placas. Posee gran poder de relleno, es fácil de lijar y resistente a los hongos. Admite la aplicación posterior de pinturas al agua y al aguarrás, tanto mate como satinadas, además de empapelados y revestimientos.

PROPIEDADES DE USO

Fácil de aplicar, con máxima adherencia y excelente lijabilidad. Permite obtener juntas uniformes y terminaciones prolijas. Está indicada para uso interior, especialmente para el tomado de juntas entre placas de yeso, reparación de fisuras y huecos, recubrimiento de perfiles y fijaciones, y masillado total de superficies.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

El producto se entrega listo para usar. Retirar únicamente la cantidad necesaria para el trabajo y mantener el envase tapado para evitar que la masilla se seque.

Para su aplicación pueden utilizarse espátulas de 4, 6, 8 y 10 pulgadas, llana, lija fina, esponja y cinta para juntas.

PASO 1: Aplicar una capa fina de masilla sobre la unión de las placas con una espátula de 4 o 6 pulgadas, evitando dejar restos en los bordes. Dejar secar.

PASO 2: Aplicar una segunda mano de masilla y, sin dejar secar, colocar la cinta de papel a lo largo de toda la junta. Retirar el excedente y dejar secar aproximadamente 24 horas.



PASO 3: Cubrir la cinta con una tercera mano fina de producto utilizando una espátula más ancha, de aproximadamente 8 pulgadas, dejando entre 3 y 4 pulgadas de producto a ambos lados de la junta.

PASO 4: Aplicar la última mano con una llana o espátula de 10 pulgadas, dejando aproximadamente entre 8 y 10 pulgadas de producto a cada lado de la junta. Dejar secar y lijar con lija fina.

Para cubrir tornillos, aplicar las manos necesarias hasta cubrir completamente las cabezas. Luego puede procederse al recubrimiento de perfiles y al masillado total de las placas.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación de vapores. Evitar contacto con los ojos, mucosas y piel. Procurar adecuada ventilación durante su aplicación y secado. En caso de ingestión, no inducir el vomito y consultar al médico. En caso de contacto con piel y ojos, lavar con abundante agua y jabón, consultar al médico.

CONTACTO	PRESENTACIÓN	ESTABILIDAD DE ALMACENAJE
+54 9 115435-5050 0810-220-5050 Ventas@prospray.com.ar	Balde de 7kg / 16kg / 32kg INTERIOR	Sin abrir 12 meses a temperaturas entre 5°C y 25°C.